



EXTEND METALLIC

LANGANHALTENDE FUSSBODENBESCHICHTUNG

EIGENSCHAFTEN

Hochwertige Langzeitgrundierdispersion für alle wasserfesten und rundgereinigten Belagsarten. Trittsicher, äußerst stabil, lange Haltbarkeit, guter Verlauf, hoher Glanz und hoher Feststoffanteil. Highspeed geeignet.

ANWENDUNGSBEREICH

EXTEND METALLIC wird für die Beschichtung von PVC, Stein, Hart-/Industrieböden verwendet. Es wird vorzugsweise auf stark belasteten Böden in Räumen mit hohem Publikumsverkehr und/oder starker Schmutzbelastung eingesetzt.

ANWENDUNG

Vorbereitung des Bodens: Alte Versiegelungen, Wachse und Beschichtungen gründlich entfernen. Beste Ergebnisse erzielen Sie mit einer Einscheibenmaschine mit Grundreinigungspad. Entfernen Sie Rückstände in Kanten und Ecken. Spülen Sie gründlich, so dass kein Grundreiniger oder Laugenrückstände auf dem Boden zurückbleiben.

Auftragen der Beschichtung: Vor dem Auftragen der Beschichtung muss der Boden völlig trocken sein. Tragen Sie die Beschichtung in dünnen und gleichmäßigen Schichten mit einem sauberen (Wischwiesel) Profi-Wachserbezug oder Floor-Finish Beschichtungsmopp auf. Unter normalen Bedingungen genügen ca. 30 Minuten Trocknungszeit zwischen den einzelnen Schichten. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollten Sie innerhalb von 24 Stunden mindestens 2 Schichten, maximal jedoch 3 Schichten EXTEND METALLIC auftragen.

Tägliche Pflege: 1. Boden nach Bedarf mit Synthetik-Acrylmopp von Staub befreien.
2. Wischen Sie nach Bedarf mit GLOSS SYSTEM1 pH-neutralem Bodenreiniger.

Spray Cleanern: Verdünnen Sie 1:1 mit Wasser (1000 ml je Liter Wasser) und geben Sie die gebrauchsfertige Lösung in eine Sprühflasche. Den Boden mit gebrauchsfertiger Lösung in einer Sprühflasche leicht besprühen. Den Boden 2-3 Minuten leicht (feucht) trocknen lassen (nicht völlig trocknen lassen) und anschließend mit einer UHS-Maschine und geeignetem Polierpad je nach gewünschtem Glanzgrad polieren.

INHALTSSTOFFE

< 5 % anionische Tenside. Enthält Konservierungsmittel, BENZISOTHAZOLINONE.



INHALT	ART.-NR.
1 L	01201
10 L	01190

- Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen
- Nur für Gewerbe/Industrie!
- Mehrweggebinde

Produktverbrauch:
ca. 12,5–25 ml/m² pro Auftrag.

