



WOOD PRIMER

SCHNELL TROCKNENDE HOLZBODENVERSIEGELUNG AUF WASSERBASIS

EIGENSCHAFTEN

Diese Acryl-Emulsion versiegelt alle Arten von Echtholzbelägen und verleiht einen optimalen Schutz, ohne die ursprüngliche Struktur des Holzes zu verändern. WOOD PRIMER ist die Grundlage für eine weitere Beschichtung mit WOOD SATIN FINISH oder WOOD FINISH.

- Geeignet für unbehandelte (neue) oder frisch abgeschliffene Holzböden (geölt, gewachst oder versiegelt)
- Festkörperanteil 20 %
- Schnelltrocknend innerhalb von 60 Minuten
- Kein Risiko von Verkleben der einzelnen Holzelemente
- Hohe Ergiebigkeit – ca. 15-20 m² pro Liter


SATIN-EFFEKT

Dieses **Einkomponentensystem** wird unkompliziert mit einem sauberen Profi-Wachserbezug (Wischwiesel) oder Floor-Finish Beschichtungsmopp aufgetragen.

Dieses hochwertige Qualitätsprodukt versiegelt den Boden gegen Wasser, Flecken, Schmutz und sorgt für einen dauerhaften Halt der Beschichtung.



UL eingestuft rutschfest



pH-Wert im Konzentrat

7,7–8,7

0 2 4 6 8 10 12 14

INHALT	ART.-NR.
5 L	01079-05

- Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen
- Nur für Gewerbe/Industrie!
- Mehrweggebinde

- **Art:** Acrylic Emulsion
- **Form:** undurchlässige Flüssigkeit
- **Duft:** mild
- **Farbe:** weiss
- **Trocknungszeit:** 60 Minuten
- **Festkörperanteile:** 20%
- **Rutschfestigkeit:** UL eingestuft rutschfest
- **Ergiebigkeit:** ca. 15 m²/Liter

Acrylic Emulsion
undurchlässige Flüssigkeit
mild
weiss
60 Minuten
20%
UL eingestuft rutschfest
ca. 15 m²/Liter



ARCORA® INTERNATIONAL

Marsstraße 9 • 85609 Aschheim near Munich - Germany
Fon: +49 (0)89 - 14 33 29 30 • Fax: +49 (0)89 - 14 33 29 329

www.arcora-group.com
info@arcora.de



WOOD PRIMER

SCHNELL TROCKNENDE HOLZBODENVERSIEGELUNG AUF WASSERBASIS

ANWENDUNG

Vorbereiten des Bodens:

Den Boden mit einem Synthetik-Acrylmopp von Staub befreien und ggf. Kaugummis und Klebereste entfernen. Zunächst den Belag mit einem ABRASIV HI-PRO Pad schleifen, dann mit einem 60er oder 80er Gitterleinen Pad nachschleifen und abschließend das 120er Gitterleinen Pad für den Feinschliff verwenden. Den Boden gründlich absaugen und sauber und trocken wischen bis der letzte Staub entfernt ist. Prüfen Sie ob der Boden Wasser absorbiert. Falls ja, tragen Sie maximal 2 Schichten WOOD PRIMER auf, falls nein, können Sie direkt mit der Beschichtung mit WOOD FINISH oder WOOD SATIN FINISH beginnen.

Auftragen der Versiegelung:

Behälter vor dem Öffnen gut schütteln. Tragen Sie 1 Liter pro ca. 15 m² WOOD PRIMER mit einem sauberen Profi-Wachserbezug (Wischwiesel) oder Floor-Finish Beschichtungsmopp auf. Arbeiten Sie dabei in gleichmäßigem Tempo und überlappend in Faserrichtung des Holzes. Lassen Sie die erste Schicht mindestens 60 Minuten trocknen bevor Sie eine weitere auftragen. Bei feuchten Umgebungstemperaturen ist eine längere Trocknungszeit erforderlich. Tragen Sie nach dem Trocknen der ersten Schicht, falls notwendig, noch eine zweite Schicht auf. Ein Schleifen der ersten Schicht ist nur dann notwendig, wenn ein Aufquellen der Fasern aufgetreten ist oder wenn die Schicht länger als 6 Stunden getrocknet ist. Schleifen Sie in diesem Fall den Boden mit einem 120er Gitterleinen Pad oder mit einem ABRASIV HI-PRO Pad. Nach dem Schleifen stets gründlich saugen und nachwischen. Je nach Oberflächenbeschaffenheit sind 1-2 Schichten notwendig. Nach dem vollständigen Austrocknen von WOOD PRIMER kann mit der Beschichtung mit WOOD FINISH oder WOOD SATIN FINISH fortgefahrene werden.

Hinweis: Sorgen Sie während aller Phasen der Bodenbeschichtungsprozesse für eine ausreichende Raumbelüftung.

Materialverträglichkeit vorab prüfen. Für Schäden durch nicht sachgemäße Anwendung übernehmen wir keine Haftung.



MFMA
approved

ARCORA[®] INTERNATIONAL

Marsstraße 9 • 85609 Aschheim near Munich - Germany
Fon: +49 (0)89 - 14 33 29 30 • Fax: +49 (0)89 - 14 33 29 329

www.arcora-group.com
info@arcora.de