

CLEANER ME/PL - NEUTRAL



UNTERHALTSREINIGER FÜR LACKIERTE-, ELOXIERT- UND KUNSTSTOFFOBERFLÄCHEN

EIGENSCHAFTEN

Löst Nikotin, Öl-, Fett- und Pigmentschmutz und entfernt nicht festsitzende Regenabläufer. Neben reinigenden Bestandteilen sind auch Komponenten enthalten, die ausgesprochene pflegende Eigenschaften besitzen. Glanzaufpolierung und glänzende Oberflächen bei ständiger Anwendung sind möglich.

ANWENDUNGSBEREICH

Zur Reinigung von eloxiertem Aluminium, pulver- oder lackbeschichteten Fassaden und Oberflächen. Kunststoffe, Aluminium, Kupfer, Messing, Edelstahl, verchromte Teile, verzinkte Oberflächen, geschliffene und polierte Steine, Glas, Fensterrahmen aus Holz und Kunststoff, alle wasserfesten Oberflächen. Hervorragend geeignet als Unterhaltsreiniger für Fassaden und gleichzeitig als Glasreiniger (1:100 verdünnt).

ANWENDUNG

Leichte bis mittlere Verschmutzungen:

- Bei leichter Verschmutzung CLEANER ME/PL - NEUTRAL bis 1:20 und bei mittleren Verschmutzungen 1:10 verdünnen.
- Lässt sich gut mit Schwamm, Waschbürste oder Microfasertuch reinigen.
- Einwirkzeit: 1-5 min

Starke Verschmutzungen:

- Die Fassade sorgfältig mit klarem Wasser abspülen (schont gegen Kratzer bei scharfkantigen Schmutz).
- Den Reiniger auftragen, Baumspritze oder dergleichen vermeiden, da Sprühnebel entsteht; Einwirkzeit: 1-5 min.
- Nach dem Einwirken mit einem Fassadenpad ausarbeiten (Flächen leicht feucht halten).
- Bei extremen Verschmutzungen die Flächen mit dem jeweiligen für den Untergrund geeigneten Grundreiniger überarbeiten.

Weiterer Arbeitsvorgang nach der Reinigung mit dem CLEANER ME/PL - NEUTRAL:

- Abtrocknen bzw. abledern, besonders in Fugen- und Kantenbereichen, die Bereiche mit Druckluft abblasen um Abläufer zu vermeiden.

Empfehlenswert: Nach der Reinigung die Fläche konservieren.

Zu beachten:

- Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.
- Padschwämme sind ungeeignet.

INHALTSSTOFFE

Alkohole, C9-11, ethoxiliert, Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze, <5% anionische Tenside, <5% nichtanionische Tenside



HINWEIS ZUR ABFALLENTSORGUNG

Füllen Sie die Ware in einen geeigneten Behälter um und veranlassen Sie die Entsorgung durch ein spezialisiertes Entsorgungsunternehmen. Verunreinigte Verpackungen können über den normalen Industiemüll entsorgt werden. Achten Sie zusätzlich auf die jeweils vor Ort geltenden Entsorgungsvorschriften.



GRM
Zulassungs-Nr.:
246b, 346b



pH-Wert im Konzentrat

6,0

0 2 4 6 8 10 12 14

INHALT

ART.-NR.

5l

01274



Gefahr

Verursacht schwere Augenschäden.

- Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

- Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen
- Nur für Gewerbe/Industrie!
- Mehrweggebinde

