

DEEP CLEANER & POLISH 2IN1

FÜR LAKIERTE, ELOXIERTE UND KUNSTSTOFF-OBERFLÄCHEN



EIGENSCHAFTEN

DEEP CLEANER & POLISH 2IN1 dient dazu, leichte bis starke Verschmutzungen wie Öl-, Fett- und Pigmentschmutz, Regenabläufer oder Auskredigungen von beschichteten Fassadenelementen zu entfernen. Die Beschichtung wird bei sach- und fachgerechter Anwendung nicht angegriffen. Reinigung und Konservierung in einem Arbeitsgang.

ANWENDUNGSBEREICH

Zur Reinigung von beschichteten Pulver- oder Nasslack-Oberflächen wie z.B. Aluminium, sowie Edelstahlelemente, Kupfer, Bronze, Chrom und Kunststoff.

ANWENDUNG

Leichte Verschmutzungen:

- DEEP CLEANER & POLISH 2IN1 wird nur pur angewendet.
- Kann mit Fassadenpad weiß oder Tuch verarbeitet werden.

Mittlere Verschmutzungen oder leichte Auskredigungen:

- Vorreinigung der Flächen mit CLEANER ME/PL - NEUTRAL 1:5 unterstützt mit Fassadenpad weiß.
- Nicht zuviel vorarbeiten, die vorgearbeiteten Flächen feucht halten.
- Direkt mit DEEP CLEAN AL - ABRASIV pur oder verdünnt mit CLEANER ME/PL - NEUTRAL mit Fassadenpad weiß verarbeiten, bei starken Verschmutzungen oder Auskredigungen, kann der Vorgang 2-3 mal wiederholt werden.

Weiterer Arbeitsvorgang nach der Reinigung mit dem DEEP CLEAN AL - ABRASIV:

- Nach der Grundreinigung erneut mit Wasser abspülen, evtl. unter zu Hilfenahme eines Schwammes oder einer Waschbürste.
- Abtrocknen bzw. abledern, besonders in Fugen- und Kantenbereichen, die Bereiche mit Druckluft abblasen um Abläufer zu vermeiden.

Zu beachten:

- Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.
- Bei großen Mengen von Schmutzwasser ist dies mittels Folienwanne aufzufangen und gesondert zu entsorgen. Erkundigen bei der jeweilig zuständigen Abwasserbehörde.
- Padschwämme sind ungeeignet.

INHALTSSTOFFE

Kohlenwasserstoffe, C9-11, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten.



pH-Wert im Konzentrat

7

0 2 4 6 8 10 12 14

INHALT

ART.-NR.

5l

01275



HINWEIS ZUR ABFALLENTSORGUNG

Füllen Sie die Ware in einen geeigneten Behälter um und veranlassen Sie die Entsorgung durch ein spezialisiertes Entsorgungsunternehmen. Verunreinigte Verpackungen können über den normalen Industrierüll entsorgt werden. Achten Sie zusätzlich auf die jeweils vor Ort geltenden Entsorgungsvorschriften.



Gefahr

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

- Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- Einatmen von Dampf vermeiden.
- Nur im Freien oder gut belüfteten Räumen verwenden.
- Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.
- BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- KEIN Erbrechen herbeiführen.
- BEI BERÜHRUNGEN MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
- Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

- Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen
- Nur für Gewerbe/Industrie!
- Mehrweggebinde

