

DEEP CLEAN AL - ABRASIV

GRUNDREINIGER FÜR ALU BESCHICHTETE OBERFLÄCHEN



EIGENSCHAFTEN

Entfernt leichte bis starke Verschmutzungen, Öl-, Fett- und Pigmentschmutz oder regenablaufbedingte Auskredungen von beschichteten Fassadenelementen. Die Beschichtung wird bei sach- und fachgerechter Anwendung nicht angegriffen.

ANWENDUNGSBEREICH

Zur Reinigung von beschichteten Pulver- oder Nasslack-Oberflächen wie z.B. Aluminium, sowie Edelstahlelemente, Kupfer, Bronze, Chrom und Kunststoff.

ANWENDUNG

Leichte Verschmutzungen:

- Oberfläche mit Wasser abspülen und die feuchte Fläche direkt mit dem Grundreiniger ausarbeiten (bei stärkeren Verschmutzungen 2-3 mal mit dem Grundreiniger durchgehen).

Mittlere Verschmutzungen oder leichte Auskredungen:

- Je nach Verschmutzung Grundreiniger pur oder verdünnt mit CLEANER ME/PL NEUTRAL einsetzen und mit einem weißen Fassadenpad verarbeiten.
- Hilfreich ist es, die zu reinigenden Oberflächen mit CLEANER ME/PL - NEUTRAL 1:5 vorreinigen und leicht mit einem weißen Fassadenpad ausarbeiten. Die so vorgereinigten Flächen nicht abspülen, feucht halten, direkt mit DEEP CLEAN AL - ABRASIV und Fassadenpad weiß ausarbeiten.

Starke Verschmutzungen und Auskredungen:

- Vorreinigen der Flächen mit CLEANER ME/PL NEUTRAL 1:5 unterstützt mit Fassadenpad weiß. Vorgearbeitete Flächen müssen feucht gehalten werden.
- Direkt mit DEEP CLEAN AL - ABRASIV pur überarbeiten.

Weiterer Arbeitsvorgang nach der Reinigung mit dem DEEP CLEAN AL - ABRASIV:

- Nach der Grundreinigung erneut mit Wasser abspülen, evtl. unter zuhelfenahme eines Schwammes oder einer Waschbürste.
- Abtrocknen bzw. abledern, besonders in Fugen- und Kantenbereichen, die Bereiche mit Druckluft abblasen um Abläufer zu vermeiden.

Zu beachten:

- Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.
- Bei großen Mengen von Schmutzwasser ist dies mittels Folienwanne aufzufangen und gesondert zu entsorgen. Erkundigen bei der jeweilig zuständigen Abwasserbehörde.
- Padschwämme sind ungeeignet.

Empfehlenswert: Nach der Reinigung die Fläche konservieren.

INHALTSSTOFFE

5-15% Seife, Verdicker, Aluminiumoxid.



HINWEIS ZUR ABFALLENTSORGUNG

Füllen Sie die Ware in einen geeigneten Behälter um und veranlassen Sie die Entsorgung durch ein spezialisiertes Entsorgungsunternehmen. Verunreinigte Verpackungen können über den normalen Industiemüll entsorgt werden. Achten Sie zusätzlich auf die jeweils vor Ort geltenden Entsorgungsvorschriften.

- Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen
- Nur für Gewerbe/Industrie!
- Mehrweggebinde



GRM
Zulassungs-Nr.:
246b, 346b



pH-Wert im Konzentrat

6,5

0 2 4 6 8 10 12 14

INHALT

5 kg

ART.-NR.

01272

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Unter Verschluss aufbewahren.

