

DEEP CLEAN ME - ABRASIV

GRUNDREINIGER FÜR ELOXIERTES ALUMINIUM



EIGENSCHAFTEN

Entfernt starke Verschmutzungen, Irisierungen (Schmandbildungen), Öl-, Fett- und Pigmentschmutz, Regenabläufer sowie Rost von metallischen Oberflächen. Die Eloxalschicht wird bei sach- und fachgerechter Anwendung nicht angegriffen.

ANWENDUNGSBEREICH

Zur Reinigung von eloxiertem Aluminium. Nicht geeignet für Metalle wie Kupfer, Messing, Edelstahl, verchromten Oberflächen, Zink usw.

ANWENDUNG

Leichte bis mittlere Verschmutzungen:

- Wird immer pur eingesetzt.
- Wird gut mit Fassadenpad braun verarbeitet.
- Das Abspülen mit klarem Wasser genügt bei leichten Verschmutzungen, den DEEP CLEAN ME - ABRASIV direkt an den noch feuchten Flächen anwenden.
- Die Fläche abtrocknen oder abledern lassen.

Starke Verschmutzungen und Irisierungen:

- Leichte Vorreinigung mit CLEANER ME/PL NEUTRAL 1:5 und Fassadenpad braun.
- Den Grundreiniger direkt an den leicht feuchten Flächen pur auftragen und den Vorgang 2-3 mal wiederholen (je nachdem wie stark die Verschmutzung ist).
- Darauf zu achten ist, dass die Flächen leicht feucht gehalten werden sollten.



Weiterer Arbeitsvorgang nach der Reinigung mit dem DEEP CLEAN ME - ABRASIV:

- Nach der Grundreinigung erneut mit Wasser abspülen, evtl. unter Zuhilfenahme eines Schwammes oder einer Waschbürste.
- Abtrocknen bzw. abledern, besonders in Fugen- und Kantenbereichen. Bereiche mit Druckluft abblasen um Abläufer zu vermeiden.

Zu beachten:

- Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten
- Bei großen Mengen von Schmutzwasser ist dies mittels Folienwanne aufzufangen und gesondert zu entsorgen. Erkundigen bei der jeweilig zuständigen Abwasserbehörde.
- Padschwämme sind ungeeignet.

pH-Wert im Konzentrat

6,8



INHALT

5 kg

ART.-NR.

01273

Empfehlenswert: Nach der Reinigung die Fläche konservieren. Lagerung max.

INHALTSSTOFFE

Limonene, Kohlenwasserstoffe, Abrasivstoffe.



HINWEIS ZUR ABFALLENTSORGUNG

Füllen Sie die Ware in einen geeigneten Behälter um und veranlassen Sie die Entsorgung durch ein spezialisiertes Entsorgungsunternehmen. Verunreinigte Verpackungen können über den normalen Industrier Müll entsorgt werden. Achten Sie zusätzlich auf die jeweils vor Ort geltenden Entsorgungsvorschriften.



Gefahr

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- Inhalt/Behälter der Problemabfallsammlung zuführen.

- Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen
- Nur für Gewerbe/Industrie!
- Mehrweggebinde

