

## FAST PROTECT

KONSERVIERER FÜR LACKIERTE-, ELOXIERT- UND KUNSTSTOFFOBERFLÄCHEN



### EIGENSCHAFTEN

Schützt die Oberflächen vor einer schnellen Wiederverschmutzung, hat eine konservierende und abperlende Wirkung. Es hinterlässt eine seidengänzende Schutzschicht. Glasoberflächen lassen sich zukünftig leichter reinigen, da sich der Schmutz nicht festsetzen kann.

### ANWENDUNGSBEREICH

Wasserfeste Untergründe, wie Eloxal, Kupfer, Messing, Autolacke, lackierte Oberflächen, Kunststoff und noch viele andere Materialien erhalten einen ausgezeichneten Schutz. Wirkt auch auf Glasflächen, Fensterscheiben, Duschtrennwände usw.

### ANWENDUNG

Mit einem Tuch, Lammfell oder Schwamm kann der FAST PROTECT dünn aufgetragen werden, hier dürfen die Oberflächen auch noch feucht sein. Aufgeheizte Oberflächen abkühlen lassen. Ein zu schnelles Antrocknen sollte man unterlassen.

Je nach Klima, nach ca. 5 bis 20 min. mit klarem Wasser abspülen oder mit nassem Lammfell abwaschen. Hierbei ist ein auspolieren nicht notwendig.

### Zu beachten:

- Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.
- Aufgeheizte Oberflächen abkühlen lassen
- Die Schutzwirkung beträgt ca. 6 Monate.

### INHALTSSTOFFE

Siliconemulsion mit Stabilisator.



GRM  
Zulassungs-Nr.:  
246b, 346b



pH-Wert im Konzentrat

7

0 2 4 6 8 10 12 14

INHALT

5l

ART.-NR.

01276



### HINWEIS ZUR ABFALLENTSORGUNG

Füllen Sie die Ware in einen geeigneten Behälter um und veranlassen Sie die Entsorgung durch ein spezialisiertes Entsorgungsunternehmen. Verunreinigte Verpackungen können über den normalen Industiemüll entsorgt werden. Achten Sie zusätzlich auf die jeweils vor Ort geltenden Entsorgungsvorschriften.

- Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen
- Nur für Gewerbe/Industrie!
- Mehrweggebinde

