PREMIUM QUALITY
MADE IN GERMANY

GRAFFITI REMOVER LIQ

ENTFERNUNG VON GRAFFITIS

EIGENSCHAFTEN
GRAFFITI REMOVER LIQ ist für offenporige Oberflächen oder glatte Flächen wie z.B. Klinker, Beton und Sandstein besonders gut geeignet.

ANWENDUNGSBEREICH
Entfernung von Farbschmierereien, Graffiti, Dichtungsresten, Teer, Harzen, verharztem Öl, Kohlerückständen, Kunstharzlacken, Nitrolacken, Dispersions- und Ölfarben, Klebstoffen, Etiketten usw.

ANWENDUNG
Bei stark saugenden und feinporigen Untergründen wie Sandstein, Kalksandstein usw. ist zu empfehlen die Flächen vorab kräftig mit Wasser zu befeuchten und erst anschließend den GRAFFITI REMOVER LIQ anzuwenden, da hier besonders die Gefahr besteht, dass die angelösten Farbpigmente durch den trockenen Untergrund aufgenommen werden.

- Nur unverdünnt anwenden.
- Satt mittels Sprühflasche oder Pinsel auftragen.
- Während der Einwirkzeit von 10-30 min. nicht eintrocknen lassen.
- Die behandelte Fläche eventuell mit Haushalts-Frischhaltefolie legen, um die Einwirkzeit zu intensivieren).
- Anschließend mit Wasserhochdruck, kalt oder heiß (Heißwasser erhöht die Reinigungswirkung), die Fläche abspülen.

Bei sehr stark belasteten oder porösen Oberflächen den Vorgang evtl. mehrmals wiederholen.

Hinweis:
- Unbedingt persönliche Schutzausrüstung verwenden.
- Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung und aufgeheizten Oberflächen verarbeiten.
- Nicht auf lackierten Flächen anwenden

INHALTSSTOFFE
Ameisensäure 25-30%, Benzylalkohol.

pH-Wert im Konzentrat

1

0 2 4 6 8 10 12 14

INHALT	ART.-NR.
1 l	01284

HINWEIS ZUR ABFALLENTSORGUNG
Füllen Sie die Ware in einen geeigneten Behälter um und veranlassen Sie die Entsorgung durch ein spezialisiertes Entsorgungsunternehmen. Verunreinigte Verpackungen können über den normalen Industriemüll entsorgt werden. Achten Sie zusätzlich auf die jeweils vor Ort geltenden Entsorgungsvorschriften.

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

- Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen
- BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen KEIN Erbrechen herbeiführen.
- BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFOTMATIONSZENTZUM/ARZT anrufen

- Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen
- Nur für Gewerbe/Industrie!
- Mehrweggebinde

ARCORA® INTERNATIONAL
Marsstraße 9 • 85609 Aschheim bei München - Germany
Tel.: +49 (0)89 -14 33 29 30 • Fax: +49 (0)89 - 14 33 29 329
www.arcora-group.com
info@arcora.de