

LOGLIFE PROTECT

KONSERVIERER FÜR LACKIERTE-, ELOXIERT- UND KUNSTSTOFFOBERFLÄCHEN



EIGENSCHAFTEN

Das Produkt schützt vor schneller Wiederverschmutzung und festsetzen von Neuverschmutzungen. Oberflächen lassen sich zukünftig leichter reinigen. Schützt vor schneller Auskreidung bei beschichteten Fassadenoberflächen. Der Farbton der Oberfläche wird intensiviert und bekommt einen Seidenglanz. Es bildet sich ein temporärer Wetter- und UV-beständiger Schutzfilm.

ANWENDUNGSBEREICH

Langanhaltender Schutz für Metalluntergründe, wie Eloxal, Kupfer, Messing, lackierte bzw. beschichtete Oberflächen.

ANWENDUNG

- Nur auf gereinigten und trockenen Untergründen einsetzen. Extreme Auskreidungen sollen möglichst zu 90% entfernt sein, da es ansonsten zu starker Wolkenbildung beim Auspolieren kommen kann.
- Produkt nur mit weichen saugfähigen Tüchern sehr dünn auftragen -> erleichtert das Auspolieren und vermeidet Wolkenbildung. Hierzu keine Microfasertücher verwenden, am besten haben sich mehrmals ausgewaschenen Baumwoll-, Frottee- oder Leinentücher bewährt.
- Nach dem Auftragen die konservierte Fläche leicht abziehen.
- Nach dem Antrocknen (Dauer abhängig von der Lufttemperatur) die konservierte Oberfläche mit kreisenden Bewegungen auspolieren. Zum Auspolieren hat sich das Polish Line Microfasertuch bewährt, vorteilhaft ist es dabei, vor der ersten Anwendung das Tuch zu waschen (keinen Weichspüler verwenden).

Zu beachten:

- Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.
- Aufgeheizte Oberflächen abkühlen lassen
- Der Untergrund muss trocken sein.
- Konservierende Wirkung ca. 24-36 Monate je nach Witterung und Witterungsseite.

INHALTSSTOFFE

Kohlenwasserstoffe C9-11, n-Alkane, Isoalkane cyclische, <2% Aromaten.



GRM
Zulassungs-Nr.:
246b, 346b



pH-Wert im Konzentrat

7,3



INHALT

ART.-NR.

5l

01277



HINWEIS ZUR ABFALLENTSORGUNG

Füllen Sie die Ware in einen geeigneten Behälter um und veranlassen Sie die Entsorgung durch ein spezialisiertes Entsorgungsunternehmen. Verunreinigte Verpackungen können über den normalen Industriemüll entsorgt werden. Achten Sie zusätzlich auf die jeweils vor Ort geltenden Entsorgungsvorschriften.



Gefahr

Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Unter Verschluss aufbewahren
- Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
- BEI VERSCHLÜCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

- Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen
- Nur für Gewerbe/Industrie!
- Mehrweggebinde

